

Kontakscheiben



Kontakscheibe aus massivem Vulkollan®, glatte Oberfläche

ELAX® V

Glattes Laufpolster, In der Anwendung geeignet als Antriebsscheibe oder Scheibe für feinere Schleifarbeiten, höhere Verschleißfestigkeit gegenüber Kontakscheiben mit einem Gummibelag.

Rillung: keine

Zur Verwendung mit welcher Maschine:



Kategorie: Kontakscheiben mit Laufpolster aus öl- und emulsionsbeständigem Kunststoff

Schlagwörter: Bandschleifmaschinen, feinkörnige Bänder, Feinschliff, Grosse Bandschleifmaschinen, hoch abriebfest, Schleifen mit Robotern

Härte Shore A														
23	28	35	40	43	48	50	60	65	70	80	83	90	92	96

Abmessungen							
Ø (mm)	U/min.	Breite (mm)					
		30	50	75	100	125	150
100	6800	x	x	x	x	x	x
150	4500	x	x	x	x	x	x
200	3400	x	x	x	x	x	x
250	2800	x	x	x	x	x	x
300	2300	x	x	x	x	x	x
350	2000	x	x	x	x	x	x
400	1750	x	x	x	x	x	x
450	1540	x	x	x	x	x	x