

## Kontakscheiben



### Kontakscheibe aus massivem Vulkollan®, feine Rillung

#### ELAX® VL

Gerilltes Laufpolster, Steg- und Rillenbreite 6 mm, für feinere Schleifarbeiten mit noch nennenswerter Abtragleistung, längere Standzeit als Kontakscheiben mit Gummibelag.

Rillung : Steg/Rille 1:1

#### Zur Verwendung mit welcher Maschine:



Kategorie: Kontakscheiben mit Laufpolster aus öl- und emulsionsbeständigem Kunststoff

Schlagwörter: Bandschleifmaschinen, feine Rillung, feinkörnige Bänder, Grosse

Bandschleifmaschinen, hoch abriebfest, Schleifen mit Robotern

Härte Shore A														
23	28	35	40	43	48	50	60	65	70	80	83	90	92	96

Abmessungen							
Ø (mm)	U/min.	Breite (mm)					
		30	50	75	100	125	150
100	6800	x	x	x	x	x	x
150	4500	x	x	x	x	x	x
200	3400	x	x	x	x	x	x
250	2800	x	x	x	x	x	x
300	2300	x	x	x	x	x	x
350	2000	x	x	x	x	x	x
400	1750	x	x	x	x	x	x
450	1540	x	x	x	x	x	x