

## Schleiföl KCXS

**Schleiföl KCXS** ist ein gelbes, chlor- und zinkfreies Hochleistungsschleiföl zum Schleifen.

**Anwendung** **Schleiföl KCXS** wurde speziell entwickelt zum Schleifen.

**Schleiföl KCXS** eignet sich auch für alle Vollformschleifoperationen von Verzahnungs- und Profiltteilen aus niedrig legierten sowie hoch legierten Stählen, sowohl im weichen, vergüteten als auch gehärtetem Zustand.

Die Ergebnisse beim HSS-Werkzeugschleifen sind hervorragend.

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3 beachten.

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Empfohlene Lager- und Transporttemperatur: 5 - 40 °C.

**Technische Daten**

Viskosität 40 °C (mm <sup>2</sup> /s)	Dichte 20 °C (g/ml)	Flamm- punkt (°C)	Kupfer- korrosion Note	Elektrische Leitfähigkeit (pS/m)
ca. 10,7	0,84	160	1	≥3000

**Hinweis** Buntmetalle werden von **Schleiföl KCXS** nicht verfärbt.

**Freigaben** Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor.  
Zusatzinformationen entnehmen

Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik.

**Edition** 01/23